

Lüsterklemme weiß, 16mm² (EM152)

Für die Verbindung von Leitern in Dosen, Abzweigkästen, Baldachinen oder Renovierfassungen.

Geprüft nach EN 60998.



Stammdaten

Artikelnummer	904930
Typ	EM152 4-16
Bezeichnung 1	Lüsterklemme
Marke	DQ
Dimension	12 x 4-16mm ²
Farbe	weiß
Werkstoff	Polypropylen
VPE1	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,64 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Länge	175 mm
Breite	25 mm
Höhe	20,7 mm

Lüsterklemme weiß, 16mm² (EM152)

Technische Daten

Abschlussplatte erforderlich	nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig max.	16 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig min.	4 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse max.	16 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse min.	4 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse max.	6 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse min.	4 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig max.	10 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig min.	4 mm ²
Anschlussposition	seitlich
Anzahl der Klemmstellen	12
Anzahl der Klemmstellen je Pol	2
Ausführung elektrischer Anschluss 1	Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2	Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig	15 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
Geeignet für flexible Leiter	ja
Geeignet für Massivleiter	ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter	ja
Halogenfrei	ja
Montageart	Direktmontage
Nennquerschnitt max.	16 mm ²
Nennquerschnitt min.	4 mm ²
Nennspannung	450 V
Nennstrom	30 A
Polzahl	12
Schraubenanzugsdrehmoment	1,2 Nm
Temperatureinsatzbereich max.	80 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Transparent	nein
Umgebungstemperatur	80 °C