

## Lüsterklemme schwarz, 6mm<sup>2</sup> (EM153)

Für die Verbindung von Leitern in Dosen, Abzweigkästen, Baldachinen oder Renovierfassungen.


Geprüft nach EN 60998.



### Stammdaten

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Artikelnummer   | 904940                    |
| Typ             | EM153 1,5-6               |
| Bezeichnung 1   | Lüsterklemme              |
| Marke           | DQ                        |
| Dimension       | 12 x 1,5-6mm <sup>2</sup> |
| Farbe           | schwarz                   |
| Werkstoff       | Polypropylen              |
| VPE1            | 10                        |
| Mengeneinheit   | Stück                     |
| Gewicht         | 2,76 kg                   |
| Gewichtseinheit | kg/100 St.                |

### Abmessungen



|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 116,5 mm |
| Breite | 18,9 mm  |
| Höhe   | 14,9 mm  |

## Lüsterklemme schwarz, 6mm<sup>2</sup> (EM153)

### Technische Daten

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Abschlussplatte erforderlich                                       | nein                |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig max.                    | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig min.                    | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse max. | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse min. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig max.                   | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig min.                   | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussposition                                                  | seitlich            |
| Anzahl der Klemmstellen                                            | 12                  |
| Anzahl der Klemmstellen je Pol                                     | 2                   |
| Ausführung elektrischer Anschluss 1                                | Schraubanschluss    |
| Ausführung elektrischer Anschluss 2                                | Schraubanschluss    |
| Bohrlochabstand mittig                                             | 10 mm               |
| Explosionsgeprüfte Ausführung                                      | nein                |
| Geeignet für flexible Leiter                                       | ja                  |
| Geeignet für Massivleiter                                          | ja                  |
| Geeignet für mehrdrahtige Leiter                                   | ja                  |
| Halogenfrei                                                        | ja                  |
| Montageart                                                         | Direktmontage       |
| Nennquerschnitt max.                                               | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Nennquerschnitt min.                                               | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Nennspannung                                                       | 450 V               |
| Nennstrom                                                          | 6 A                 |
| Polzahl                                                            | 12                  |
| Schraubenanzugsdrehmoment                                          | 0,5 Nm              |
| Temperatureinsatzbereich max.                                      | 80 °C               |
| Temperatureinsatzbereich min.                                      | -5 °C               |
| Transparent                                                        | nein                |
| Umgebungstemperatur                                                | 80 °C               |