

Barrettes de connexion noir, 16mm² (EM153)

Pour raccordement de fils en boîtes de dérivation

Testé selon la norme EN 60998.



Données de base

Référence	904942
Typee	EM153 4-16
Désignation 1	Barrette de connexion
Marque	DQ
Dimension	12 x 4-16mm ²
Couleur	noir
Matériau	Polypropylène
Emb. 1	10
Unité de quantité	pc
Poids	6,64 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Dimensions



Longueur	175 mm
Largeur	25 mm
Hauteur	20,7 mm

The worker's choice



Barrettes de connexion noir, 16mm² (EM153)

Caractéristiques techniques

Plaque d'obturation requise	non
Section raccordable de conducteur à un fil max.	16 mm ²
Section raccordable de conducteur à un fil min.	4 mm ²
Section raccordable de conducteur à fils de faible diamètre avec embout max.	16 mm ²
Section raccordable de conducteur à fils de faible diamètre avec embout min.	4 mm ²
Section raccordable de conducteur à fils de faible diamètre sans embout max.	6 mm ²
Section raccordable de conducteur à fils de faible diamètre sans embout min.	4 mm ²
Section raccordable de conducteur à plusieurs fils max.	10 mm ²
Section raccordable de conducteur à plusieurs fils min.	4 mm ²
Position de raccordement	latéral
Nombre de points de raccordement	12
Nombre de points de raccordement par pôle	2
Modèle du raccordement électrique 1	Raccord vissé
Modèle du raccordement électrique 2	Raccord vissé
Écart du perçage central	15 mm
Modèle testé antidéflagrant	non
Convient pour conducteurs flexibles	oui
Convient pour conducteurs massifs	oui
Convient pour conducteurs multifilaires	oui
Sans halogène	oui
Type de montage	Montage direct
Section nominale max.	16 mm ²
Section nominale min.	4 mm ²
Tension nominale	450 V
Courant nominal	30 A
Nombre de pôles	12
Couple de serrage de vis	1,2 Nm
Plage de températures d'utilisation max.	80 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Transparent	non
Température ambiante	80 °C