PV-Erdungsklemme V2A (EM167)



Für das Einbinden von PV-Montagesystemen in den Potentialausgleich oder in äußere Blitzschutzsysteme.

- Geeignet für Profile mit 10-mm-Nut
- Schnelle Montage durch integrierten Federmechanismus
- Für Rundleiter mit Ø 8–10 mm
- Für ein- und mehrdrähtige Leiter von 6 bis 50 mm²
- Blitzstromtragfähig bis 100 kA (10/350)

Stammdaten

Artikelnummer	904957
Typ	EM167
Bezeichnung 1	PV-Erdungsklemme
Marke	DQ
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
VPE1	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,46 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Länge	40 mm
Breite	43 mm
Höhe	34 mm



The worker's choice

PV-Erdungsklemme V2A (EM167)

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Klemmschraube
Art des Verbinders	Mehrzweckverbindungsklemme
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Geeignet für	Rundleiter
Geeignet für Verbindung	sonstige
Passung	6-50mm² mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max.	10 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min.	8 mm