Borne de mise à la terre PV V2A (EM167)



Pour l'intégration des systèmes de montage PV dans la liaison équipotentielle ainsi que dans les systèmes de protection extérieure contre la foudre.

- Convient aux profilés avec rainure de 10 mm
- Montage rapide grâce au mécanisme à ressort intégré
- Pour conducteurs ronds Ø 8–10 mm
- Pour conducteurs rigides et multibrins de 6 à 50 mm²
- Capacité de conduction du courant de foudre jusqu'à 100 kA (10/350)

Données de base

Référence	904957
Typee	EM167
Désignation 1	Borne de mise à la terre PV
Marque	DQ
Dimension	8-10mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Emb. 1	50
Unité de quantité	pc
Poids	8,46 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Dimensions



Longueur	40 mm
Largeur	43 mm
Hauteur	34 mm



The worker's choice

Borne de mise à la terre PV V2A (EM167)

Caractéristiques techniques

Type de vis de fixation	Vis de serrage
Type de raccord	Borne de raccordement à usage multiple
Capacité d'écoulement d'intensité de foudre	H/100 kA
Convient pour	Conducteur rond
Convient pour le raccordement	autres
Ajustement	6-50mm² mm
Diamètre de conducteur rond conducteur 1 max.	10 mm
Diamètre de conducteur rond conducteur 1 min.	8 mm