PV-aardklem V2A (EM167)




Voor het opnemen van PV-montagesystemen in de potentiaalvereffening en in uitwendige bliksembeveiligingssystemen.

- Geschikt voor profielen met een sleuf van 10 mm
- Snelle montage dankzij geïntegreerd veermechanisme
- Voor ronde geleiders Ø 8–10 mm
- Voor massieve en meerdradige geleiders van 6 tot 50 mm²
- Bliksemstroombestendig tot 100 kA (10/350)


Stamgegevens

Artikelnummer	904957
Type	EM167
Omschrijving 1	PV-aardklem
Merk	DQ
Dimensie	8-10mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
VPE1	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	8,46 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Afmetingen



Lengte	40 mm
Breedte	43 mm
Hoogte	34 mm



PV-aardklem V2A (EM167)

Technische gegevens

Type bevestigingsbout	Klemschroef
Type verbinder	Multifunctionele verbindingsklem
Bliksemstroombestendigheid	H/100 kA
Geschikt voor	Ronde geleider
Geschikt voor verbinding	Overige
Passing	6-50mm² mm
Diameter ronde geleider geleider 1 max.	10 mm
Diameter ronde geleider geleider 1 min.	8 mm