

Clou d'ancrage M6 (MZ096)

Pour l'ancrage dans du béton fissuré et non fissuré dans le domaine des charges lourdes.

Agrément technique européen ETA-11/0240, y compris valeurs caractéristiques sous l'effet du feu jusqu'à durée de résistance au feu R 120.



Données de base

Référence	950127
Type	MZ096
Désignation 1	Clou d'ancrage
Marque	DQ
Dimension	6,0x49 mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Emb. 1	50
Unité de quantité	pc
Poids	1,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Dimensions

Longueur	49 mm
----------	-------

Clou d'ancrage M6 (MZ096)

Caractéristiques techniques

Modèle	à enforcer
Dispositif de fixation	autres
Profondeur de perçage	40 mm
Diamètre de perçage min.	6 mm
Filetage	M6
Type de filetage	métrique
Diamètre du filetage ST	6
Forme de la tête	Six pans extérieur
Autotaraudeuse	non
Homologations existantes	oui
Convient pour matériau de construction	Béton
Type de montage cheville, cheville d'ancrage	Montage traversant
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120
Suitable for cracked concrete	ja
Suitable for uncracked concrete	ja