

Speedplug SPM M8, collerette fraisée, clou filetage M8 (SP006/SP024)

Chevilles à frapper prémontée, clou filetage M8, pour électro et sanitaire, fixation de colliers



Données de base

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Référence | 960046 |
| Type | SP006 SPM8 8x45 |
| Désignation 1 | Cheville clou |
| Marque | DQ |
| Dimension | Ø8xL45mm |
| Couleur | naturel |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé |
| Norme de surface | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Emb. 1 | 100 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 0,985 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |

Dimensions

| | |
|----------|-------|
| Longueur | 51 mm |
|----------|-------|

Speedplug SPM M8, collerette fraisée, clou filetage M8 (SP006/SP024)

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|--------------|
| Force d'arrachement | 2900 N |
| Profondeur de perçage | 46 mm |
| Diamètre de perçage min. | 8 mm |
| Filetage | M8 |
| Filetage, métrique | 8 |
| Pas de filetage | 1 mm |
| Sans halogène | oui |
| Diamètre de la tête | 9 mm |
| Forme de la tête | Tête filetée |
| Avec bord | oui |
| Avec vis | oui |
| Diamètre de clou | 5,1 mm |
| Longueur de clou | 51 mm |
| Diamètre de tige | 5,1 mm |
| Système à visser | autres |
| Forme de broche | Fausse vis |