## Befestigungsschelle, Einzel, 1 Loch, ø 5,5 mm, Breite 15mm (MZ020)

Für die Befestigung von Rohren und Leitungen auf Beton.



| Stammdaten |                 |                          |
|------------|-----------------|--------------------------|
|            | Artikelnummer   | 900909                   |
|            | Тур             | MZ020 MA 25              |
|            | Bezeichnung 1   | Befestigungsschelle      |
|            | Bezeichnung 2   | Einzel, 1 Loch, Ø 5,5 mm |
|            | Marke           | DQ                       |
|            | Dimension       | 24-25mm                  |
|            | Werkstoff       | Stahl                    |
|            | Oberfläche      | bandverzinkt             |
|            | Oberflächennorm | DIN EN 10346             |
|            | VPE1            | 150                      |
|            | Mengeneinheit   | Stück                    |
|            | Gewicht         | 1,15 kg                  |
|            | Gewichtseinheit | kg/100 St.               |

| Technische Daten |                                |             |
|------------------|--------------------------------|-------------|
|                  | Abstand zur Wand               | nein        |
|                  | Anzahl der Kabel/Rohre         | 1           |
|                  | Ausführung                     | einlappig   |
|                  | Befestigungsart                | Schraubloch |
|                  | für Rohrdurchmesser            | 24-25       |
|                  | Geeignet im Brandschutzbereich | nein        |
|                  | Gewinde metrisch               | 25          |
|                  | Halogenfrei                    | ja          |
|                  | Kunststoffummantelt            | nein        |
|                  | Lochdurchmesser                | 5,5 mm      |
|                  | Materialstärke                 | 1,25 mm     |
|                  | Spannbereich D max.            | 25 mm       |
|                  | Spannbereich D min.            | 24 mm       |
|                  | UV-beständig                   | ja          |

