Speedplug SPKK, Senkkragen, Senkkopf (SP009/SP014/P004)

Nageldübel für den Elektro-, Sanitärinstallateur, Trockenbauer und Dachdecker. Vormontierter Schlagdübel für die Montage von Schellen, Profilen oder Lattungen auf Beton oder Kalksandstein, etc.

Stammdaten

Artikelnummer	931747
Typ	SP009 SPKK 8x80
Bezeichnung 1	Nageldübel
Marke	DQ
Dimension	Ø8xL80mm
Farbe	natur
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
VPE1	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,228 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

Länge	80 mm

Technische Daten

Auszugskraft	2900 N
Bohrlochtiefe	81 mm
Bohrungsdurchmesser min.	8 mm
Gewinde	M8
Gewinde metrisch	8
Halogenfrei	ja
Kopfdurchmesser	9,6 mm
Kopfform	Senkkopf
Mit Rand	ja
Mit Schrauben	ja
Nageldurchmesser	4,8 mm
Nagellänge	80 mm
Schaftdurchmesser	4,8 mm
Schraubsystem	Pozidriv PZ
Stiftform	Nagelschraube

The worker's choice

Don Quichotte®

Speedplug SPKK, Senkkragen, Senkkopf (SP009/SP014/P004)