

Speedplug SPKK, Senkkragen, Senkkopf (SP009/SP014/P004)

Nageldübel für den Elektro-, Sanitärinstallateur, Trockenbauer und Dachdecker.
Vormontierter Schlagdübel für die Montage von Schellen, Profilen oder Latten-
gen auf Beton oder Kalksandstein, etc.



Stammdaten

Artikelnummer	931755
Typ	SP009 SPKK 8x100
Bezeichnung 1	Nageldübel
Marke	DQ
Dimension	Ø8xL100mm
Farbe	natur
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
VPE1	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,487 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

Länge	100 mm
-------	--------

Speedplug SPKK, Senkkragen, Senkkopf (SP009/SP014/P004)

Technische Daten

Auszugskraft	2900 N
Bohrlochtiefe	101 mm
Bohrungsdurchmesser min.	8 mm
Gewinde	M8
Gewinde metrisch	8
Halogenfrei	ja
Kopfdurchmesser	9,6 mm
Kopfform	Senkkopf
Mit Rand	ja
Mit Schrauben	ja
Nageldurchmesser	4,8 mm
Nagellänge	100 mm
Schaftdurchmesser	4,8 mm
Schraubsystem	Pozidriv PZ
Stiftform	Nagelschraube
Dübellänge	100 mm