

Speedplug SP, flacher Kragen, Zylinderkopf (SP001)

Nageldübel für den Elektro-, Sanitärinstallateur, Trockenbauer und Dachdecker.
Vormontierter Schlagdübel für die Montage von Schellen, Profilen oder Lattungen auf Beton oder Kalksandstein, etc.



Stammdaten

Artikelnummer	998300
Typ	SP001 SP 8x100
Bezeichnung 1	Nageldübel
Marke	DQ
Dimension	Ø8xL100mm
Farbe	natur
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
VPE1	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,443 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

Länge	105 mm
-------	--------

Speedplug SP, flacher Kragen, Zylinderkopf (SP001)

Technische Daten

Auszugskraft	2900 N
Bohrlochtiefe	101 mm
Bohrungsdurchmesser min.	8 mm
Gewinde	M8
Gewinde metrisch	8
Halogenfrei	ja
Kopfdurchmesser	10 mm
Kopfform	Senkkopf
Mit Rand	ja
Mit Schrauben	ja
Nageldurchmesser	4,8 mm
Nagellänge	105 mm
Schaftdurchmesser	4,8 mm
Schraubsystem	Pozidriv PZ
Stiftform	Nagelschraube
Dübellänge	100 mm