

Speedplug SP, flacher Kragen, Zylinderkopf (SP001)

Nageldübel für den Elektro-, Sanitärinstallateur, Trockenbauer und Dachdecker.
Vormontierter Schlagdübel für die Montage von Schellen, Profilen oder Latten-
gen auf Beton oder Kalksandstein, etc.



Stammdaten

Artikelnummer	999100
Typ	SP001 SP 5x35
Bezeichnung 1	Nageldübel
Marke	DQ
Dimension	Ø5xL35mm
Farbe	natur
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
VPE1	200
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,292 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

Länge	38 mm
-------	-------

Speedplug SP, flacher Kragen, Zylinderkopf (SP001)

Technische Daten

Auszugskraft	1300 N
Bohrlochtiefe	36 mm
Bohrungsdurchmesser min.	5 mm
Gewinde	M5
Gewinde metrisch	5
Halogenfrei	ja
Kopfdurchmesser	7,7 mm
Kopfform	Senkkopf
Mit Rand	ja
Mit Schrauben	ja
Nageldurchmesser	3,5 mm
Nagellänge	38 mm
Schaftdurchmesser	3,5 mm
Schraubsystem	Pozidriv PZ
Stiftform	Nagelschraube
Dübellänge	35 mm