

## Speedplug SP, flacher Kragen, Zylinderkopf (SP001)

Nageldübel für den Elektro-, Sanitärinstallateur, Trockenbauer und Dachdecker.  
Vormontierter Schlagdübel für die Montage von Schellen, Profilen oder Latten-  
gen auf Beton oder Kalksandstein, etc.



### Stammdaten

Artikelnummer	999389
Typ	SP001 SP 6x40
Bezeichnung 1	Nageldübel
Marke	DQ
Dimension	Ø6xL40mm
Farbe	natur
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
VPE1	200
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,41 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

Länge	45 mm
-------	-------

## Speedplug SP, flacher Kragen, Zylinderkopf (SP001)

### Technische Daten

Auszugskraft	1800 N
Bohrlochtiefe	41 mm
Bohrungsdurchmesser min.	6 mm
Gewinde	M6
Gewinde metrisch	6
Halogenfrei	ja
Kopfdurchmesser	8 mm
Kopfform	Senkkopf
Mit Rand	ja
Mit Schrauben	ja
Nageldurchmesser	3,8 mm
Nagellänge	45 mm
Schaftdurchmesser	3,8 mm
Schraubsystem	Pozidriv PZ
Stiftform	Nagelschraube
Dübellänge	40 mm