



Gips-Fix L



Gips-Fix XL

Neu im Sortiment

- **Gips-Fix**

Neu: Gips-Fixx

Merkmale

- Verzinkt
- Ausreisskraft 300 N, Zugkraft 600 N (Werte ohne Sicherheitsfaktor)
- Für Schrauben von Ø 3,5 bis 4,5 mm

Anwendung:

- Für die Montage in allen gängigen Gipskartonplatten
Typ L bis 12 mm
Typ XL bis 24 mm

Vorteile:

- Kein spezielles Werkzeug nötig, einfach mit Hammer einschlagen
- Geeignet für alle gängigen Gipskartonplatten und Hohlbaustoffe

Bezeichnung	Dübel Länge (mm)	Schraube Ø x L	Verpackung
L	30	3,5 - 4,5 x 35	100



Bezeichnung	Dübel Länge (mm)	Schraube Ø x L	Verpackung
XL	45	3,5 - 4,5 x 50	100



Don Quichotte B.V.
P.O. Box 60, 5700 AB Helmond
Industrial Zone 9081
Gerstdijk 17, 5704 RG Helmond
The Netherlands

Tel.: +31 492 74 50 00
Fax: +31 492 74 50 99
E-mail: info@don-quichotte.nl
www.don-quichotte.nl

Deutschland
Zweigniederlassung Deutschland
Paffrather Straße 80
D-51465 Bergisch Gladbach
Deutschland

Tel.: +49 22 02 955 39-0
Fax: +49 22 02 560 96
E-mail: info@don-quichotte.de
www.don-quichotte.de

Ihr Händler: