Produktdatenblatt

Mini Steckklemme EM095

Eigenschaften	
Werkstoff:	Polycarbonat, UL94 V-2
Kontakteinsatz:	Messing verzinnt, Edelstahlfeder
Nennspannung:	450V
Nennstrom:	24A
Umgebungstemperatur:	60°C, T60 nach EN 60998
Leiterquerschnitt Massiv:	0,5-2,5mm²
CE gemäß:	EN 60998-1 EN 60998-2-2
ETIM:	EC000446
eCl@ss:	27-14-11-04

***Anwendung**:*

Die kleine Klemme. Wenig Platz im Verdrahtungsraum? Kein Problem mit der Mini Steckklemme!

Den ab isolierten massiven Leiter einfach einstecken und fertig. Entfernen des Leiters, auch kein Problem durch drehen und ziehen des Leiters wird er wieder „frei“.

***Die Produktvorteile**:*

Die korrekte Abisolierlänge (11mm) ist leicht überprüfbar durch den integrierten Anschlag an jeder Klemme. Die trichterförmigen Eingänge erleichtern das Einstecken.

Seitlich befindet sich ein farblicher Verschluss zur leichten Identifizierung.

Die Klemme hat einen Prüfschlitz, der für alle gängigen Prüfspitzen entworfen wurde.

Durch das spezielle Anti-Rutsch-Profil kann eine sehr gute Griffigkeit gewährleistet werden.

Typ	Art. Nr.	Bezeichnung	Pole	Farb-codierung	Inhalt [Stück]	VPE Umkarton	Gewicht je VPE [kg]
EM095 2	900475	Mini-Steckklem 2-fach 100st DQ	2	Weiß	100	24	0,155
EM095 3	900476	Mini-Steckklem 3-fach 100st DQ	3	Orange	100	18	0,24
EM095 4	900477	Mini-Steckklem 4-fach 100st DQ	4	Rot	100	12	0,115
EM095 5	900478	Mini-Steckklem 5-fach 100st DQ	5	Gelb	100	12	0,184
EM095 8	900479	Mini-Steckklem 8-fach 50st DQ	8	Grau	50	18	0,21

Don Quichotte B.V.
P.O. Box 60, 5700 AB Helmond
Industrial Zone 9081
Gerstdijk 17, 5704 RG Helmond
The Netherlands

Tel.: +31 492 74 50 00
Fax: +31 492 74 50 99
E-mail: info@don-quichotte.nl
www.don-quichotte.nl