

Gips-Fixx Metall L und XL



für Materialstärke

Typ L bis 12 mm

Typ XL bis 24 mm


für Schrauben Ø

Typ L 3,5 bis 4,5 mm

Typ XL 4,0 bis 5,0 mm


Material

Stahl, verzinkt



Anwendung Gips-Fixx Metall L

Der Dübel kann mit dem Hammer ohne Vorbohren direkt eingeschlagen werden. Durch das Einschrauben spreizt sich der Dübel auf und bietet sicheren Halt.



Anwendung Gips-Fixx Metall XL

Für Wandstärken bis zu 24 mm.

Gleiche Funktionsweise wie beim Gips-Fixx L.

Gips-Fixx Metall L (MZ026)

Typ	Dimension	Dübel-Ø mm	Dübellänge mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Versandkarton VPE	Art.-Nr
MZ026 L	12	12,00	30,00	100	0,19	70	970 18 2

Gips-Fixx Metall XL (MZ028)

Typ	Dimension	Dübel-Ø mm	Dübellänge mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Versandkarton VPE	Art.-Nr
MZ028 XL	24	16,00	43,00	100	0,50	12	970 18 4

Don Quichotte B.V.

Postfach 60, 5700 AB Helmond
Industrial Zone 9081
Gerstdijk 17, 5704 RG Helmond
Niederlande

Tel.: +31 492 74 50 00
Fax: +31 492 74 50 99
info@don-quichotte.de
www.don-quichotte.de