


Dämmstoffdübel INSU-Fixx



Eigenschaften

Montierbare Lasten	3 bis 5 kg
Min. Dämmstoffstärke	60 mm bei Einsatz der Dichtscheibe
Antrieb Dübel	TX40
Länge Dübel	63,5 mm
Abmessung Dübelkopf	Ø 25 mm x 1,5 mm
Material	Polyamid (PA)
Für Schraube	Ø 3,5 – 5 mm
Max. Einschraubtiefe	50 mm

Anwendung

Zum Anbringen von leichten Anbauteilen an eine verputzte, wärmedämmte Außenfassade. Selbstschneidend, ohne Vorbohren, dringt der Dübel durch seine spezielle Spitze mit Gewinde in den Putz und die Armierung in das Wärmedämmverbundsystem ein.

So kann man ohne weitere Hilfsmittel mittels einer Schraube je Dübel einen Briefkasten, Außenbeleuchtung oder Schilder wärmebrückenfrei an die Fassade schrauben.

Zur Vermeidung von Wassereintritt in den Dämmstoff wird zusätzlich ein Dichtring (Ø 23 mm x 2,5 mm) angeboten, der vor dem Einschrauben über den Dübel gelegt wird.

Dämmstoffdübel INSU-Fixx

Typ	Bezeichnung	Abmessung mm	Farbe	Inhalt Stück	Gewicht je VPE kg	GTIN	Art. Nr.
PG050	Dämmstoffdübel	9x63,5	Natur	50	0,295	8713678005209	900520
PG051	Dichtring	23 x 2,5	Schwarz	50	0,0447	8713678005223	900522
PG052	Dämmstoffdübel Set	9x63,5	Natur/Schwarz	50	0,3397	8713678005186	900518

Don Quichotte B.V.

Postfach 60, 5700 AB Helmond
Industrial Zone 9081
Gerstdijk 17, 5704 RG Helmond
Niederlande

Tel.: +31 492 74 50 00
Fax: +31 492 74 50 99
info@don-quichotte.de
www.don-quichotte.de