

Nagelschelle RKK



Eigenschaften

Material Schelle: Polypropylen
Material Nagel: Stahl, gehärtet, Galvanisch verzinkt
 Silikon- und halogenfrei

Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +90 °C, kurzzeitig +130 °C

Anwendung:

Zur sicheren Montage von Leitungen in z.B. Beton

Nagelschelle RKK (CC012)

Typ	Farbe Schelle	Ø Leitungen mm	Nagel Abmessung mm	Inhalt Stück	Gewicht je VPE kg	Art. Nr.
CC012 4x2,0x18	grau	4	2,0x18	100	0,060	905441
CC012 5x2,0x18	grau	5	2,0x18	100	0,067	905430
CC012 6x2,0x25	grau	6	2,0x25	100	0,080	905434
CC012 7x2,0x25	grau	7	2,0x25	100	0,098	905431
CC012 8x2,0x25	grau	8	2,0x25	100	0,108	905432
CC012 8x2,0x30	grau	8	2,0x30	100	0,120	905433
CC012 9x2,0x30	grau	9	2,0x30	100	0,122	905442
CC012 10x2,0x30	grau	10	2,0x30	100	0,137	905445
CC012 11x2,0x30	grau	11	2,0x30	100	0,190	905446
CC012 12x2,0x30	grau	12	2,0x30	100	0,257	905447
CC012 14x2,5x40	grau	14	2,5x40	100	0,466	905448
CC012 16x2,5x40	grau	16	2,5x40	100	0,490	905449
CC012 18x2,5x40	grau	18	2,5x40	100	0,548	905450
CC012 20x2,5x40	grau	20	2,5x40	100	0,740	905451
CC012 4x2,0x18	weiß	4	2,0x18	100	0,060	905436
CC012 5x2,0x18	weiß	5	2,0x18	100	0,067	905437
CC012 6x2,0x25	weiß	6	2,0x25	100	0,080	905435
CC012 7x2,0x25	weiß	7	2,0x25	100	0,098	905438
CC012 8x2,0x25	weiß	8	2,0x25	100	0,108	905439
CC012 8x2,0x30	weiß	8	2,0x30	100	0,120	905440
CC012 9x2,0x30	weiß	9	2,0x30	100	0,122	905443
CC012 10x2,0x30	weiß	10	2,0x30	100	0,137	905444