

UNI-Steckklemme



Eigenschaften

• Einsatz	Kupfer
• Federklemme	Edelstahl
• Körper	Polycarbonat
• Farbe	weiß
• Polzahl	3 – 5
• Nennspannung	450 V
• Nennstrom	24 A
• Umgebungstemperatur	max. +120 °C
• Abisolierlänge	9 – 10 mm
• CE gemäß	EN 60998-1/2:2004/60998-2-1:2004

Anwendung:

Mit UNI-Steckklemmen können auf einfache Weise elektrische Verbindungen hergestellt werden. Sie werden meistens dort verwendet, wo dauerhafte elektrische Verbindungen erwünscht sind.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Klemmbereich: 0,2 mm² – 2,5 mm² für starre, mehrdrähtige und flexible Leiter.
- Mehrere Drahtquerschnitte in einer Klemme vereinbar.
- Hohe Abzugskräfte.
- Starre Leiter ohne Öffnen der Lösehebel einsteckbar.
- Sichtfenster zur Kontrolle der Klemmstelle führt zu erhöhter Sicherheit bei der Montage.

UNI-Steckklemme (EM034)

Typ	Polzahl	Inhalt VPE Stück	Gewicht je VPE kg	Vers.-Karton VPE	GTIN	Art. Nr.
EM034 2	2	100	0,2	20	8713678003410	900341
EM034 3	3	75	0,19875	20	8713678003427	900342
EM034 5	5	50	0,2075	20	8713678003434	900343

