

## Borne de connexion UNI



### Caractéristiques

- **Système de connexion** cuivre
- **Ressort de serrage** inox
- **Corps** Polycarbonate
- **Couleur** blanc/transparent
- **Nbre d'entrées** 2, 3, 5
- **Tension nominale** 450 V
- **Intensité** 24 A
- **Temp. d'environnement** max. + 85 °C
- **Tenue au fil incandescent** 850°C
- **Dénudage** 9 – 10 mm
- **Selon CE** EN 60998-1/2:2004/60998-2-1:2004

### Utilisation:

Connexion rapide et facile, pour fils souples et rigides.

### Avantages

- Section: 0.2 mm<sup>2</sup> – 2.5 mm<sup>2</sup> fils souples et rigides
- Insertion directe des fils rigides sans lever les languettes
- Fenêtre de contrôle des connexions

### Borne de connexion UNI (EM034)

| Type            | Nbre entrées | Couleur     | Pcs/bte | Poids/bte - kg | Btes/carton | GTIN          | N° Art.       |
|-----------------|--------------|-------------|---------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>EM034 2w</b> | 2            | blanc       | 100     | 0,2            | 16          | 8713678003410 | <b>900341</b> |
| <b>EM034 3w</b> | 3            | blanc       | 75      | 0,19875        | 16          | 8713678003427 | <b>900342</b> |
| <b>EM034 5w</b> | 5            | blanc       | 50      | 0,2075         | 16          | 8713678003434 | <b>900343</b> |
| <b>EM034 2t</b> | 2            | transparent | 100     | 0,2            | 16          | 8713678005650 | <b>900565</b> |
| <b>EM034 3t</b> | 3            | transparent | 75      | 0,19875        | 16          | 8713678005667 | <b>900566</b> |
| <b>EM034 5t</b> | 5            | transparent | 50      | 0,2075         | 16          | 8713678005674 | <b>900567</b> |

