

Mini Steekklem EM095



Eigenschappen:

Materiaal	Polycarbonaat, UL94 V-2
Materiaal klemmen	RVS, messing verzinkt
Spanning	450V
Ampère	24 A
Gebruiken tot temp. van	60 °C, T60 volgens EN 60998
Draaddiameter	0,5 - 2,5 mm ²
CE volgens	EN 60998-1, EN 60998-2-2
ETIM	EC000446
eCI@ss	27-14-11-04

Gebruik:

Weinig ruimte in de lasdoos? Geen probleem met de Mini-steekklem.

Steek de gestripte draad in de klem en je bent klaar. Het verwijderen van de draad is eenvoudig, door gelijktijdig te draaien en trekken ontkoppel je de draad.

Voordelen:

- De juiste, gestripte lengte (11 mm) is eenvoudig te controleren met de geïntegreerde stop op elke klem.
- De trechervormige ingangen maken het makkelijk om de draad er in te stoppen.
- Aan de zijkant zit een gekleurde strip voor snelle identificatie.
- De klem heeft een test-sleuf, voor het controleren van de juiste lengte.
- Het speciale antislip-profiel zorgt voor een zeer goede grip.

Mini Steekklem EM095

Type	Omschrijving	Ingangen	Kleur-codering	Inhoud VPE [stuks]	VPE per omverpakking	Gewicht per VPE [kg]	Bestelnr.
EM095 2	Mini Steekklem 2 gaats 100 st DQ	2	Wit	100	24	0,155	900475
EM095 3	Mini Steekklem 3 gaats 100 st DQ	3	Oranje	100	18	0,24	900476
EM095 4	Mini Steekklem 4 gaats 100 st DQ	4	Rood	100	12	0,115	900477
EM095 5	Mini Steekklem 5 gaats 100 st DQ	5	Geel	100	12	0,184	900478
EM095 8	Mini Steekklem 8 gaats 50 st DQ	8	Grijs	50	18	0,21	900479



Don Quichotte B.V.

P.O. Box 60, 5700 AB Helmond
Industrial Zone 9081
Gerstdijk 17, 5704 RG Helmond
The Netherlands

Tel.: +31 492 74 50 00
Fax: +31 492 74 50 99
info@don-quichotte.nl
www.don-quichotte.nl