

Kabelbinder, platte kop



Eigenschappen:

Materiaal	kunststof, technisch polymeer
Kleur	zwart
Vuurbestendigheid	UL 94 - HB
Gloeidraadtest	Met 1,5 mm volgens IEC 60695: 650 °C
UV bestendigheid	1.000 h volgens ISO 4892-2
Zuurstof index (LOI)	22 % volgens ISO 4589
Vertanding	Buiten-vertanding
Sluiting	Kunststof lip /-kop
Te gebruiken bij	-45 °C tot +85 °C
Montage temperatuur	-30 °C tot +60 °C
Volgens	2000/53/EC (ELV) 2012/19/EU (WEEE) 2003/11/EC 2006/95/EG (LVD)

Gebruik:

- De kabelbinders met platte kop heeft 2 uitvoeringen, met enkel en dubbele vlakke kop, een tijdelijke bevestiging mogelijk te maken.
- Door de buitenvertanding worden beschadigingen aan het te fixeren product tot een minimum beperkt. Doordat de kabelbinder bij lage en hoge temperaturen te gebruiken is en vanwege een goed UV- bestendigheid, is deze kabelbinder uitstekend buiten te gebruiken.
- Doordat de wateropname van het kunststof versterkt dit de duurzame eigenschappen van de kabelbinder.
- Het materiaal heeft een zeer hoge weerstand tegen aromatische en organische oplosmiddelen, oliën, vetten en loog.

Kabelbinder, platte kop OZ077

Type	Breedte [mm]	Lengte [mm]	Dikte [mm]	Min. Ø [mm]	Max. Ø [mm]	Min. treksterkte [N]	Inhoud VPE [Stuks]	VPE	Gewicht VPE [kg]	Bestelnr.
OZ077 9 x 132	9	132	1,9	8	27	390	100	1	0,23	904590
OZ077 9 x 180	9	180	1,9	10	40	390	100	1	0,35	904591
OZ077 9 x 260	9	260	1,9	26	60	540	100	1	0,58	904592
OZ077 9 x 360	9	360	1,9	26	93	540	100	1	0,77	904593



Don Quichotte B.V.

P.O. Box 60, 5700 AB Helmond
Industrial Zone 9081
Gerstdijk 17, 5704 RG Helmond
The Netherlands

Tel.: +31 492 74 50 00
Fax: +31 492 74 50 99
info@don-quichotte.nl
www.don-quichotte.nl