

Kabelbinders, transparent



Eigenschappen:

Materiaal kabelbinder	Polyamide 6.6 (Nylon)
Uitvoering	Binnen-vertanding
Sluiting	Kunststof Lip/Kop
Brand Klasse	UL 94 V-2
Montagetemperatuur	-10 °C tot +60 °C
Te gebruiken bij	-40 °C tot +85 °C
Kleur	Transparent
CE	EN 62275

Kabelbinders, transparent (OZ090)

Type	Breedte [mm]	Lengte [mm]	Dikte [mm]	Bundelst Ø [mm]	Min. treksterkte [N]	Inhoud VPE [Stuks]	VPE	Gewicht VPE [kg]	Bestelnr.
OZ090 2,4x75	2,4	75	1	2-13	80	100	10	0,02	905610
OZ090 2,5x100	2,5	100	1	3-20	80	100	10	0,03	905611
OZ090 2,5x150	2,5	150	1,3	3-35	80	100	10	0,05	905612
OZ090 2,5x203	2,5	203	1,3	4-50	80	100	10	0,07	905613
OZ090 3,6x150	3,6	150	1,4	3-33	180	100	10	0,07	905614
OZ090 3,6x203	3,6	203	1,4	5-47	180	100	10	0,11	905615
OZ090 3,6x292	3,6	292	1,4	7-75	180	100	10	0,14	905616
OZ090 3,6x368	3,6	368	1,4	7-96	180	100	10	0,18	905617
OZ090 4,8x120	4,8	120	1,5	6-24	220	100	10	0,09	905618
OZ090 4,8x160	4,8	160	1,6	5-35	280	100	10	0,11	905619
OZ090 4,8x203	4,8	203	1,6	5-47	220	100	10	0,15	905620
OZ090 4,8x300	4,8	300	1,6	7-76	220	100	10	0,23	905621
OZ090 4,8x368	4,8	368	1,5	7-96	220	100	10	0,27	905622
OZ090 4,8x430	4,8	430	1,5	7-115	220	100	10	0,33	905623
OZ090 7,6x203	7,6	203	1,8	7-47	530	100	10	0,27	905624
OZ090 7,6x301	7,6	301	1,6	8-73	530	100	10	0,39	905625
OZ090 7,6x380	7,6	380	2	8-96	530	100	10	0,58	905626
OZ090 8x450	8	450	1,9	11-117	530	100	10	0,75	905627
OZ090 9x762	9	762	2	12-208	800	100	1	1,41	905628



Kabelbinders, zwart (UV bestendig)



Eigenschappen:

Materiaal kabelbinder	Polyamide 6.6 (Nylon)
Uitvoering	Binnen-vertanding
Sluiting	Kunststof Lip/Kop
Brand Klasse	UL 94 V-2
UV bestendig	UV 1.000 h volgens ISO 4892
Montagetemperatuur	-10 °C tot +60 °C
Te gebruiken bij	-40 °C tot +85 °C
Kleur	Zwart
CE	EN 62275

Kabelbinders, zwart (OZ090)

Type	Breedte [mm]	Lengte [mm]	Dikte [mm]	Bundelsl Ø [mm]	Min. treksterkte [N]	Inhoud VPE [Stuks]	VPE	Gewicht VPE [kg]	Bestelnr.
OZ090 2,4x75UV	2,4	75	1	2-13	80	100	10	0,02	905629
OZ090 2,5x100UV	2,5	100	1	3-20	80	100	10	0,03	905630
OZ090 2,5x150UV	2,5	150	1,3	3-35	80	100	10	0,05	905631
OZ090 2,5x203UV	2,5	203	1,3	4-50	80	100	10	0,07	905632
OZ090 3,6x150UV	3,6	150	1,4	3-33	180	100	10	0,07	905633
OZ090 3,6x203UV	3,6	203	1,4	5-47	180	100	10	0,11	905634
OZ090 3,6x292UV	3,6	292	1,4	7-75	180	100	10	0,14	905635
OZ090 3,6x368UV	3,6	368	1,4	7-96	180	100	10	0,18	905636
OZ090 4,8x120UV	4,8	120	1,5	6-24	220	100	10	0,09	905637
OZ090 4,8x160UV	4,8	160	1,6	5-35	280	100	10	0,11	905638
OZ090 4,8x203UV	4,8	203	1,6	5-47	220	100	10	0,15	905639
OZ090 4,8x300UV	4,8	300	1,6	7-76	220	100	10	0,23	905640
OZ090 4,8x368UV	4,8	368	1,5	7-96	220	100	10	0,27	905641
OZ090 4,8x430UV	4,8	430	1,5	7-115	220	100	10	0,33	905642
OZ090 7,6x203UV	7,6	203	1,8	7-47	530	100	10	0,27	905643
OZ090 7,6x301UV	7,6	301	1,6	8-73	530	100	10	0,39	905644
OZ090 7,6x380UV	7,6	380	2	8-96	530	100	10	0,58	905645
OZ090 8x450UV	8	450	1,9	11-117	530	100	10	0,69	905646
OZ090 9x762UV	9	762	2	12-208	800	100	1	1,44	905647

