


Steck-Fixx opklik bevestiging



Eigenschappen

- **Materiaal** Polyamide 6.6
- **Kleur** Grijs RAL 7035
- **Temperatuurbereik** -20 °C tot + 85 °C
- **Max. Belasting**
 - 298 N in beton
 - (OPDZ getest met buis 20mm) 268 N in baksteen
 - 274 N in Holle bouwsteen
 - 131 N in gasbeton
 - 197 N in gipsplaat

Gebruik:

Door middel van het opklik principe toepasbaar voor de bevestiging van opendruksadels.

Alle voordelen op een rij:

- Er is weinig kracht nodig om de plug in de wand of plafond te drukken.
- Voorboren 6mm, daarna plug met hand indrukken.
- De Steck-Fixx vervangt plug en schroef, waarmee het tijd kostende indraaien van de schroef vervalt.
- De Steck-Fixx kan zowel gekoppeld worden met een opendruksadel.
- De plug kan middels draaien weer gedemonteerd worden.

Steck-Fixx opklik bevestiging (PG045/PG046)

Type	Insteek diepte	Inhoud VPE [Stuks]	Gewicht VPE [kg]	VPE per omverpakking	GTIN	Bestelnr.
PG045 AM25	25 mm	100	0,231	10	8713678052005	905200
PG046 AM50	50 mm	100	0,231	10	8713678052012	905201



Don Quichotte B.V.

P.O. Box 60, 5700 AB Helmond
Industrial Zone 9081
Gerstdijk 17, 5704 RG Helmond
The Netherlands

Tel.: +31 492 74 50 00
Fax: +31 492 74 50 99
info@don-quichotte.nl
www.don-quichotte.nl