

Steck-Fixx Durchstecktechnik



Eigenschaften

- **Material** Polyamid 6.6
- **Farbe** Grau RAL 7035
- **Temperaturbereich** -20°C bis + 85°C
- **Max. Belastung** 360 N in Beton
(getestet bei OPDZ für 20 mm Rohre) 324 N in Vollziegel
331 N in Hohlziegel
144 N in Gasbeton
217 N in Gipskarton

Anwendung:

Die bewährte Stecktechnik einsetzbar für die Rohrschelle OPDZ zur Durchsteckmontage.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Mit wenig Kraftaufwand ist der Dübel in die Wand oder Decke zu drücken
- Nur ein 6 mm Loch vorbohren, Dübel per Hand einstecken und schon ist die Befestigung in der Wand oder Decke fixiert.
- Der Steck-Fixx vereinigt Dübel und Schraube in einem und das zeitaufwendige Eindrehen der Schraube entfällt.
- Der Steck-Fixx kann nicht nur mit der Rohrschelle OPDZ genutzt werden sondern auch mit einem Kabelbinder mit der maximalen Abmessung bis 5 mm Breite und 2 mm Dicke.
- Der Dübel kann mittels Drehen wieder rückstandsfrei aus dem Loch entfernt werden.

Steck-Fixx Durchstecktechnik (PG047/PG048)

Typ	Einsteck- tiefe	Inhalt VPE Stück	Gewicht je VPE kg	Vers.-Karton VPE	GTIN	Art. Nr.
PG047 DM25	25 mm	100	0,1857	40	8713678052029	905202
PG048 DM50	50 mm	100	0,1572	12	8713678052036	905203



Don Quichotte B.V.

Postfach 60, 5700 AB Helmond
Industrial Zone 9081
Gerstdijk 17, 5704 RG Helmond
Niederlande

Tel.: +31 492 74 50 00
Fax: +31 492 74 50 99
info@don-quichotte.de
www.don-quichotte.de